

# ダイヤトレンド株式会社

産業用イーサネット スイッチングハブ

DEH-GTX8U



Diatrend Corp.<sup>®</sup>

近日認証予定

[CC-Link IE TSN 推奨配線部品：クラスA認証予定]  
産業用として高い信頼性と品質をもつフラットタイプの  
8ポートスイッチングハブ(ギガビットイーサネット対応)

- DINレール取付、壁掛け取付、マグネット取付対応
- DC12V～48Vの広い電源入力範囲
- -10～60℃の広範囲な動作温度



製品詳細：<https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8u/index.php>

E-mail：[info@diatrend.co.jp](mailto:info@diatrend.co.jp)

TEL：06-7777-9339

# ダイヤトレンド株式会社

産業用イーサネット スイッチングハブ

DEH-GTX8C



Diatrend Corp.<sup>®</sup>

近日認証予定

[CC-Link IE TSN 推奨配線部品 : クラスA認証予定]

産業用として高い信頼性と品質をもつ8ポート搭載

ギガビットイーサネット対応

コンパクトサイズで制御盤の省スペース化が可能

- ポート2列配置で高さを抑えた省スペース設計
- DINレール取付対応
- DC12V~36Vの広い電源入力、逆接続保護機能
- -25~70℃の広範囲な動作温度
- ESD保護(4000VDC)、サージ保護(2000VDC)



製品詳細 : <https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8c/index.php>

E-mail : [info@diatrend.co.jp](mailto:info@diatrend.co.jp)

TEL : 06-7777-9339

# ダイヤトレンド株式会社

産業用無線LANアダプタ

DAP-P2



**Diatrend Corp.**<sup>®</sup>

近日認証予定

**[CC-Link IE TSN 推奨無線機器 : INFO認証予定]**  
**厳しい動作環境に対応**

- IEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz
- MIMO(2×2)対応
- -20~70℃の広範囲な動作温度
- IP55の保護構造 屋外設置可能
- パッシブPoE(24V) による電源供給
- ポール取り付け、壁掛け取り付け対応



製品詳細 : <https://www.diatrend.com/network/dap-p2/index.php>

E-mail : [info@diatrend.co.jp](mailto:info@diatrend.co.jp)

TEL : 06-7777-9339

# ダイヤトレンド株式会社

産業用無線LANアダプタ

DAP-A1

**[CC-Link IE TSN 推奨無線機器 : INFO認証予定]  
装置に組み込みやすいコンパクト設計**

- IEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz
- -40~65℃の広範囲な動作温度
- DC12~36VまたはPoE(IEEE802.3af) 電源供給
- DINレール取り付け対応
- ローミング機能対応



**Diatrend Corp.**<sup>®</sup>

近日認証予定



製品詳細 : <https://www.diatrend.com/network/dap-a1/index.php>

E-mail : [info@diatrend.co.jp](mailto:info@diatrend.co.jp)

TEL : 06-7777-9339